

TINTOBEIT 8 - sistema tintometrico

La serie TINTOBEIT 8 è composta da paste pigmento a solvente ed è stata formulata per la colorazione delle vernici per legno e per l'industria.

I principi guida che hanno ispirato la formulazione possono essere così riassunti:

- ⇒ compatibilità con una vasta gamma di converter
- ⇒ stabilità allo stoccaggio
- ⇒ minor separazione dei pigmenti
- ⇒ alte resistenze dove richiesto

Il legante di base selezionato è una resina termoindurente, satura, diluita in butil acetato. Le paste delle serie TINTOBEIT 8 sono compatibili con i seguenti sistemi:

- poliestere saturo
- poliuretano
- acrilico (a solvente)
- nitro

L'unica limitazione sono i sistemi lungo olio in ragia minerale.

Ogni lotto viene sottoposto a un ampio e impegnativo collaudo per verificarne la conformità al capitolato, in modo particolare "delta E" e potere colorante.

I pigmenti utilizzati sono stati testati e selezionati attraverso una continua e approfondita ricerca per garantire ottime caratteristiche di bagnabilità e macinabilità, oltre che elevate caratteristiche di stabilità e solidità. Altro elemento discriminante nella selezione dei pigmenti è il loro profilo di sicurezza. Questa filosofia ha portato alla completa eliminazione dei pigmenti contenenti sali di piombo e metalli pesanti.

Con il nostro sistema tintometrico si possono riprodurre la quasi totalità delle tonalità cromatiche, trasparenti o coprenti, per interno e per esterno. Siamo quindi in grado di fornire paste già in tinta, oppure le singole basi e il relativo software tintometrico.

CONFEZIONI

fustini Kg 25

fusti Kg 250

COLORI

cartella italbeit

cartella RAL

tinte al campione

STABILITÀ

6 mesi se conservate nei contenitori originali chiusi, tra i 16°C e i 22°C, lontano da fiamme libere, fonti di calore, non esposti alla luce.

AVVERTENZE

mescolare bene prima dell'uso

non fumare, non bere, non mangiare durante l'utilizzo.

evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

codice	descrizione	C.I.	%	voc %	legno	industria
80731	bianco	PW 06	60	19	x	x
84122	arancio	PO 64	15	34	x	
83724	arancio	PO 67	15	35		x
84123	blu ftalo	PB 15:3	15	46	x	x
84075	giallo caldo	PY 139	20	31	x	
81403	giallo freddo	PY 151	20	43	x	x
81404	giallo caldo	PY 83	10	50		x
80736	ocra	PY 42	45	29	x	x
80739	bruno	PR 101	55	25	x	x
81181	nero	PBI 7	10	40	x	x
81936	nero	PBI 7	5	42	x	
83678	nero intenso	PBI 7	9	41	x	x
82680	rosso	PR 48:2	20	43		x
84089	rosso magenta	PR 122	6	39	x	x
84072	rosso brillante	PR 170	27	32	x	x
83606	rosso vivo	PR 254	22	26	x	x
84154	rosso rubino	PR 264	15	32	x	
81120	rosso	PR 112	20	43		x
83565	verde ftalo	PG 7	20	47	x	x
84074	viola	PV 23	6	41	x	x
84073	violetto	PV 19	10	41	x	x

note

Tutte le informazioni qui riportate sono frutto della nostra esperienza, sono fornite a titolo orientativo senza garanzie formali. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi consiglio.

Qualora necessità tecniche o commerciali lo rendessero necessario, la Italbeit S.r.l. si riserva di modificare la presente scheda tecnica e la documentazione relativa al prodotto senza preavviso.

L'utilizzatore dovrà verificare se il prodotto corrisponde alle sue esigenze applicative ed è conforme alle leggi del suo Paese che possono regolarne l'impiego