

TINTOBEIT 4 - sistema tintometrico

La serie TINTOBEIT 4 è composta da paste pigmento esenti da solventi formulate per la colorazione dei sistemi ad alto solido poliuretanic bicomponenti, acrilici e poliesteri saturi.

I principi guida che hanno ispirato la formulazione possono essere così riassunti:

- ⇒ compatibilità con una vasta gamma di converter
- ⇒ stabilità allo stoccaggio
- ⇒ minor separazione dei pigmenti
- ⇒ alte resistenze dove richiesto

Il legante di base selezionato è un polimero termoindurente saturo a solido 100% con elevato potere bagnante, che permette di ottenere film brillanti e di elevata durezza.

Ogni lotto viene sottoposto a un ampio e impegnativo collaudo per verificarne la conformità al capitolato, in modo particolare “delta E” e potere colorante.

I pigmenti utilizzati sono stati testati e selezionati attraverso una continua e approfondita ricerca per garantire ottime caratteristiche di bagnabilità e macinabilità, oltre che elevate caratteristiche di stabilità e solidità. Altro elemento discriminante nella selezione dei pigmenti è il loro profilo di sicurezza. Questa filosofia ha portato alla completa eliminazione dei pigmenti contenenti sali di piombo e metalli pesanti.

Con il nostro sistema tintometrico si possono riprodurre la quasi totalità delle tonalità cromatiche, trasparenti o coprenti, per interno e per esterno. Siamo quindi in grado di fornire paste già in tinta, oppure le singole basi e il relativo software tintometrico.

CONFEZIONI

fustini Kg 25

fusti Kg 250

COLORI

cartella italbeit

cartella RAL

tinte al campione

STABILITÀ

6 mesi se conservate nei contenitori originali chiusi, tra i 16°C e i 22°C, lontano da fiamme libere, fonti di calore, non esposti alla luce.

AVVERTENZE

mescolare bene prima dell'uso

non fumare, non bere, non mangiare durante l'utilizzo.

evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

codice	descrizione	C.I.	%	voc %	secco %
40731R	bianco	PW 06	70	0	100
43724	arancio	PO 64	15	0	100
43488	blu ftalo	PB 15:2	20	0	100
41835	blu	PB 60	10	0	100
44408	giallo freddo	PY 184	45	0	100
43537	giallo medio	ibrido	50	0	100
44145	giallo oro	ibrido	35	0	100
40734	marrone	ibrido	45	0	100
40736	ocra	PY 42	40	0	100
40739	bruno	PR 101	40	0	100
41181	nero profondo	PBI 7	19	0	100
41936	nero tagli	PBI 7	5	0	100
44154	rubino	PR 264	10	0	100
43479	rosso	PR 177	15	0	100
43606	rosso vivo	PR 254	22	0	100
42965	magenta	PV 19	10	0	100
43565	verde ftalo	PG 7	20	0	100
41388	viola	PV 23	15	0	100

note

Tutte le informazioni qui riportate sono frutto della nostra esperienza, sono fornite a titolo orientativo senza garanzie formali. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi consiglio.

Qualora necessità tecniche o commerciali lo rendessero necessario, la Italbeit S.r.l. si riserva di modificare la presente scheda tecnica e la documentazione relativa al prodotto senza preavviso.

L'utilizzatore dovrà verificare se il prodotto corrisponde alle sue esigenze applicative ed è conforme alle leggi del suo Paese che possono regolarne l'impiego